

Descriptif technique Twineo EGC 17-29 et EGC 25

Chaudière gaz au sol à condensation pour chauffage

Marque : **De Dietrich**

Composition : Chaudière EGC _

Puissance nominale à 40/30°C : _ kW

Rendement sur PCI à 100% de charge (temp moy 70°C) : _%

Rendement sur PCI à 30% de charge (temp retour 30°C) : _%

Pression disponible en sortie chaudière : _ Pa

Pression de service : 3 bar

Contenance eau : _ litres

Température maxi : 110 °C

Encombrement : 600 (L) x 720 (P) x 844 (H)

IP 21

Ø Evacuation des fumées/air comburant : 60/100

La Twineo EGC _ est livrée en 1 colis

Poids d'expédition : _ kg



Descriptif :

- Chaudière gaz au sol à condensation conforme aux exigences des directives européennes.
- Certifications : B23P, C13x, C33x, C43x, C53, C83x, C93x
- Rendement annuel jusqu'à 109% sur PCI , ****CE selon la directive rendement.
- Corps de chauffe monobloc aluminium silicium présentant une très forte résistance à la corrosion
- Brûleur à prémélange total en inox, modulant de 22 à 100 % de la puissance, avec silencieux à l'aspiration d'air et clapet air intégré pour un raccordement en 3CEP
- Pompe modulante à indice d'efficacité EEI < 0,23
- Possibilité de brider la puissance maxi aux besoins de l'installation
- Puissance boostée en mode ECS
- Faible émissions en matières polluantes : NOx < 45mg/kWh (Classe 5)
- Vase d'expansion 12 litres
- Vanne d'inversion chauffage/sanitaire intégrée
- Tableau de commande Inicontrol avec afficheur LCD orientable, système d'aide aux diagnostics. D'utilisation simple et conviviale, il permet de commander le chauffage et l'ECS solaire. Régulation en fonction de l'extérieur par rajout d'une sonde extérieure en option.
- Manomètre électronique

Options Chaudière :

- Kit de raccordement central, avec robinetterie eau/gaz prémontée,
- Kit de raccordement ballon
- Coude fumées réduit (pour un gain en hauteur)
- Station de neutralisation.
- Kit de conversion propane

Options régulation :

- Thermostat d'ambiance modulant Opentherm
- Thermostat d'ambiance classique (on/off)
- Sonde extérieure
- Sonde pour ballon ECS