

## Barre de douche d'équerre 2 murs avec remontée verticale, Ø 32

Réf. 5100N

Nylon HR brillant blanc

### DESCRIPTION

#### Barre de douche d'équerre 2 murs avec remontée verticale, Ø 32 - Réf. 5100N

Barre de douche d'équerre 2 murs avec remontée verticale Ø 32, pour PMR. Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout. Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.

Dimensions : 1 245 x 570 x 660 mm.

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.



### AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre de douche d'équerre 2 murs avec remontée verticale, Ø 32 - Réf.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Hauteur                  | 1 245 mm  |
| Longueur                 | 570 mm  |
| Largeur                  | 660 mm  |
| Ecartement au mur        | 38 mm   |
| Epaisseur                | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm   |
| Finition                 | Nylon HR brillant blanc   |
| Normes et certifications |  |
| Garantie                 |  |

