

AGRAFEUSE et AGRAFES THERMA-FIX



POUR FIXATION CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT-RAFRAÎCHISSANT SUR ISOLANT PLAN

▼ Application



Le couple exclusif Agrafeuse/ Agrafes THERMA-FIX permet la fixation des réseaux de tube Ecotube® DN16 et DN20 de plancher chauffant-rafraîchissant sur un isolant plan dans les lignes droites et les courbes, sur :

- Les dalles planes Elea Evolution, Eleasol et dalles planes à parement renforcé Eleafix
- Les dalles planes PSE Novaplane

▼ Description

AGRAFEUSE

- 1 ▼ **Poignée ergonomique**
Maniabilité et légèreté
- 2 ▼ **Chargeur-guide** des agrafes :
Permet l'utilisation des agrafes en magasin et feuillards de 180 pièces
- 3 ▼ **Béquille**
Permet à l'agrafeuse d'être posée debout.
Amovible
- 4 ▼ **Masselotte**
Facilite l'alimentation des agrafes
- 4' ▼ **Système de fixation de la masselotte**
Permet le positionnement de la masselotte pendant le rechargement des agrafes
- 5 ▼ **Fenêtre de visite**
Permet de retirer facilement les agrafes en fin d'utilisation ou en cas de blocage
- 6 ▼ **Blocage sortie d'agrafes**
Permet d'éviter aux agrafes de sortir du chargeur-guide



Pas d'entretien particulier, maintenir les parties mobiles propres.
Garantie 2 ans à compter de la date présente sur l'étiquette

AGRAFES

Agrafes de fixation de hauteur 30, 40 mm et 55 mm

Le choix de la hauteur de l'agrafe dépend de l'épaisseur de la dalle d'isolation de sol

Ex : dalle plane Elea Evolution R=1.05 m².K/W épaisseur 25mm et tube DN16

Hauteur totale : 25+16 = 41mm soit utilisation d'une agrafe Ht 40mm

Dalle plane à parement renforcé Eleafix R= 0.75 m².K/W épaisseur 20 mm et tube DN16

Hauteur totale : 20+16 = 36 mm soit utilisation d'une agrafe Ht 30 mm

Astuce THERMACOME :

L'excellente tenue à l'arrachement des agrafes THERMA-FIX permet l'utilisation des agrafes de 40 mm sur toute la gamme de dalles d'isolation de sol (de R1.05 à R.55)

Caractéristiques		Valeur
Dimensions	Entraxe des harpons	32 mm
	Epaisseur	4 mm
Poids	2 g/u (55mm) - 1.5 g/u (40mm) - 1.3 g/u (30mm)	

▼ Les + produit



- ✓ Tenue à l'arrachement des agrafes +30% par rapport aux cavaliers de fixation traditionnels
- ✓ Gain de temps de pose +20% par rapport aux cavaliers de fixation et agrafeuse traditionnels
- ✓ Maniabilité, légèreté de l'agrafeuse
- ✓ Facilité de chargement de l'agrafeuse
- ✓ Capacité de chargement de l'agrafeuse +20% par rapport à l'agrafeuse traditionnelle
- ✓ Possibilité d'utiliser les agrafes de 40mm en feuillards de 180 agrafes pour une pose ultra rapide
- ✓ Couple exclusif Agrafes/ Agrafeuse

▼ Conditionnement

Les agrafes bleu Ht 30 mm ref 523888-C900 sont conditionnées en magasin de 30 pièces, dans un carton de 900 pièces.

Les agrafes rouge Ht 40 mm ref 523878-C750 sont conditionnées en magasin de 30 pièces, dans un carton de 750 pièces.

Les agrafes rouge Ht 40 mm ref 523878-C3600 sont conditionnées en feuillards de 180 pièces, dans un carton de 3600 pièces.

Les agrafes verte Ht 55 mm ref 523887-C600 sont conditionnées en magasin de 30 pièces, dans un carton de 600 pièces.

▼ Références THERMACOME

Code article	Désignation
523888-C900	Agrafes de fixation THERMA-FIX Hauteur 30 mm Spécifique agrafeuse réf. 523899
523878-C750	Agrafes de fixation THERMA-FIX Hauteur 40 mm Spécifique agrafeuse réf. 523899
523878-C3600	Agrafes de fixation THERMA-FIX (feuillard 180) Hauteur 40 mm Spécifique agrafeuse réf. 523899
523887-C600	Agrafes de fixation THERMA-FIX Hauteur 55 mm Spécifique agrafeuse réf. 523899
523899	Agrafeuse THERMA-FIX

