

## Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE

Réf. 2621

Mitigeur sans bec H.95 L.110

### DESCRIPTION

#### Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621

Mitigeur mécanique de lavabo H.95 L.110 avec sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.  
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche céramique Ø 35.  
 Butée de température maximale pré réglée.  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Débit limité à 4 l/min à 3 bar.  
 Commande par manette pleine.  
 Corps en Inox chromé.  
 Sans tirette ni vidage.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Flexibles Inox tressé en PEX F3/8" tournants.  
 Conforme aux exigences de la norme NF MM.  
 Garantie 10 ans.





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621

Raccordement	F3/8"
Technologie	BIOSAFE
Hauteur	180 mm
Longueur	220 mm
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	4 l/min
Finition	Inox chromé
Normes et certifications	   
Garantie	



### AVANTAGES

-  Corps à très faible contenance d'eau
-  Absence de bec
-  Choc thermique aisé sans démontage de la manette
-  Débit limité à 4 l/min

