

Lave-yeux de sécurité mural

Réf. 9102

À commande manuelle



DESCRIPTION

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle comprenant :
 Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.
 Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.
 Ouverture et fermeture rapides par vannes ¼ de tour en laiton nickelé.
 Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main. Tirer la palette à main en sens inverse pour stopper l'écoulement.
 Débit de 20 l/min à 3 bar.
 Deux aérateurs double filtre Inox.
 Alimentation en eau M1/2".
 Tuyauterie en acier zingué, finition époxy gris.
 Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert.
 Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).
 Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1 secours » fournie.
 Garantie 10 ans.

AVANTAGES

-  Dispositif antigel : système incongelable de série
-  Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée
-  Maintenance sans dépose de l'équipement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Hauteur	195 mm
Débit	20 l/min
Ecartement au mur	204 mm
Finition	Epoxy
Garantie	

