

## Robinet électronique TEMPOMATIC 2

Réf. 444000

Secteur



### DESCRIPTION

#### Robinet électronique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré-réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
 Corps en laiton massif chromé.  
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Conforme aux exigences de la norme NF MM (Milieu Médical).  
 Garantie 10 ans.

### AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 85 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Robinet électronique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	4 l/min
Normes et certifications	  
Garantie	

