

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733015

Pour eau mitigée de 30 à 60°



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60°C:

Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires (selon le débit).

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Température réglable de 30 à 60°C, verrouillable par l'installateur.

Filtres et clapets antiretour.

Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min.

Possibilité de choc thermique.

M1/2" (KV 19 l/min).

Corps en laiton nickelé et volant bleu.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Arrêt de l'eau chaude si coupure d'eau froide



Stabilité de température



Clapets antiretour et filtres accessibles



Cellule automotrice thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015

Raccordement	M1/2"
Technologie	Thermostatique
Longueur	140 mm
Débit	KV 19 l/min
Finition	nickelée
Normes et certifications	
Garantie	

