

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732012

Pour eau mitigée de 34 à 60°



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée de 34 et 60°C :

Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude ou en eau froide.

Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.

Filtres et clapets antiretour.

Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min.

Débit (KV) : 7 l/min.

Possibilité de choc thermique.

Corps en laiton nickelé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure d'eau chaude ou froide



Stabilité de température






Clapets antiretour et filtres accessibles



Cellule automotivethermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Débit	KV 7 l/min
Finition	nickelée
Normes et certifications	  
Garantie	